


Checklista mätpunkter



Segelnummer:	Båtnamn:	Datum:
Ägare:		
Adress:		
Postadress:		
Tel. bostad:		

Regel	Benämning	Min	Uppmätt	Max	Anmärkning
D.3.1	Identifikation av skrov	OK			
C.6.2	Mast: placering	OK			
C.6.2 (a) (iv)	Mast: max lutning föröver	2285 mm			
C.6.3	Bom, placering	OK			
D.6(a)	Beslag, obligatoriska	OK			
D.7.3 (a)	Durkvikt sittbrunn	6,0 kg			
D.7.3 (b)	Durkvikt ruff	3,0 kg			
D.7.3 (c, d)	Vikt för-, aktertoft	2,5 kg / toft			
D.8.1	Luckor	OK			
D.9.2	Mätband				
	Förstag-Mastfot	1927 mm			
	Mastfot-Backstag	2300 mm			
F3	Mast				
F.3.2	Material		Trä		
			Alum		
F.3.3	Uppbyggnad	OK			
F.3.4	Beslag	OK			
F.3.5	Dimensioner				
	75 mm över däck	70*80 mm			
	1500 mm över däck (endast trämast)	88*120 mm			
	4500 mm över däck	70*100 mm		100*130 mm	
	Mätband förstag (endast då fiol saknas)	70*100 mm			
	7500 mm över däck (endast trämast)	62*73 mm			
	Mastens övre punkt	45*54 mm			
	Mastprofilens vikt (endast aluminiummast)	2.2 kg/m			
F.3.6	Mätband				
	Nedre mätband	890 mm		910 mm	
	Förstagets mätband	5680 mm		5720 mm	

	Övre mätband			7800 mm	
F.3.7	Placering av beslag				
	Förstagshöjd	OK			
	Höjd undervant	0 mm		-150 mm	
	Höjd övervant	-250 mm		+150 mm	
	Höjd backstag	-250 mm		+150 mm	
	Spinnakerfallets stödpunkt			+190 mm	
	Vantspridare, längd	450 mm		570 mm	
	Vantspridare, höjd	2600 mm		3300 mm	
	Fiolspridare, längd	200 mm		250 mm	
	Fiolspridare under mätband förstag	OK			
	Fiolstagen, övre infästning	7400 mm		7500 mm	
	Fiolstagen, nedre infästning	3725 mm		3875 mm	
F.4	Bom				
F.4.2	Material		Trä		
			Alum		
F.4.4	Beslag	OK			
F.4.5	Dimensioner				
	Sektion (endast träbom)	80*50 mm, alternativt Ø 67 mm		130mm vertikalt	
	Bomvikt (endast aluminiumbom)	4.5 kg			
	Tyngdpunkten (endast aluminiumbom)	1200 mm			
F.4.6	Mätband				
	Mätbandsavstånd			2460 mm	
	Fast stopp	OK			
F.5	Spirbom				
F.5.5	Längd spirbom 1			2200 mm	
	Längd spirbom 2			2700 mm	
F.6	Stående rigg				
F.6.5	Förstag	4 mm			
	Övervant	4 mm			
	Backstag	4 mm			
	Undervant	5 mm			
	Akterstag	3 mm wire / 4mm lina			
	Fiolstag	3 mm			
	Löpwire, backstag	5 mm			
F.6.6	Centrum övervant - bordläggning			100 mm	
	Centrum undervant - bordläggning			140 mm	
	Backstag - bordläggning			100 mm	