

Checklista mätpunkter



| | | |
|--------------|----------|--------|
| Segelnummer: | Båtnamn: | Datum: |
| Ägare: | | |
| Adress: | | |
| Postadress: | | |
| Tel. bostad: | | |

| Regel | Benämning | Min | Uppmätt | Max | Anmärkning |
|-------------------|--|---------------|---------|------------|------------|
| D.3.1 | Identifikation av skrov | OK | | | |
| C.6.2 | Mast: placering | OK | | | |
| C.6.2 (a) (iv) | Mast: max lutning föröver | 2285 mm | | | |
| C.6.3 | Bom, placering | OK | | | |
| D.6(a) | Beslag, obligatoriska | OK | | | |
| D.7.3 (a) | Durkvikt sittbrunn | 6,0 kg | | | |
| D.7.3 (b) | Durkvikt ruff | 3,0 kg | | | |
| D.7.3 (c, d) | Vikt för-, aktertoft | 2,5 kg / toft | | | |
| D.8.1 | Luckor | OK | | | |
| D.9.2 | Mätband | | | | |
| | Förstag-Mastfot | 1927 mm | | | |
| | Mastfot-Backstag | 2300 mm | | | |
| F3 | Mast | | | | |
| F.3.2 | Material | | Trä | | |
| | | | Alum | | |
| F.3.3 | Uppbyggnad | OK | | | |
| F.3.4 | Beslag | OK | | | |
| F.3.5 | Dimensioner | | | | |
| | 75 mm över däck | 70*80 mm | | | |
| | 1500 mm över däck (endast trämast) | 88*120 mm | | | |
| | 4500 mm över däck | 70*100 mm | | 100*130 mm | |
| | Mätband förstag (endast då fiol saknas) | 70*100 mm | | | |
| | 7500 mm över däck (endast trämast) | 62*73 mm | | | |
| | Mastens övre punkt | 45*54 mm | | | |
| | Mastprofilens vikt (endast aluminiummast) | 2.2 kg/m | | | |
| F.3.6 | Mätband | | | | |
| | Nedre mätband | 890 mm | | 910 mm | |
| | Förstagets mätband | 5680 mm | | 5720 mm | |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|------|-----------------|--|
| | Övre mätband | | | 7800 mm | |
| F.3.7 | Placering av beslag | | | | |
| | Förstaghöjd | OK | | | |
| | Höjd undervant | 0 mm | | -150 mm | |
| | Höjd övervant | -250 mm | | +150 mm | |
| | Höjd backstag | -250 mm | | +150 mm | |
| | Spinnakerfallets stödpoint | | | +190 mm | |
| | Vantspridare, längd | 450 mm | | 570 mm | |
| | Vantspridare, höjd | 2600 mm | | 3300 mm | |
| | Fiolspridare, längd | 200 mm | | 250 mm | |
| | Fiolspridare under mätband förstag | OK | | | |
| | Fiolstagen, övre infästning | 7400 mm | | 7500 mm | |
| | Fiolstagen, nedre infästning | 3725 mm | | 3875 mm | |
| F.4 | Bom | | | | |
| F.4.2 | Material | | Trä | | |
| | | | Alum | | |
| F.4.4 | Beslag | OK | | | |
| F.4.5 | Dimensioner | | | | |
| | Sektion (endast träbom) | 80*50 mm, alternativt Ø 67 mm | | 130mm vertikalt | |
| | Bomvikt (endast aluminiumbom) | 4.5 kg | | | |
| | Tyngdpunkten (endast aluminiumbom) | 1200 mm | | | |
| F.4.6 | Mätband | | | | |
| | Mätbandsavstånd | | | 2460 mm | |
| | Fast stopp | OK | | | |
| F.5 | Spirbom | | | | |
| F.5.5 | Längd spinnakerbom | | | 2200 mm | |
| | Längd spirbom | | | 2700 mm | |
| F.6 | Stående rigg | | | | |
| F.6.5 | Förstag | 4 mm | | | |
| | Övervant | 4 mm | | | |
| | Backstag | 4 mm | | | |
| | Undervant | 5 mm | | | |
| | Akterstag | 3 mm wire / 4mm lina | | | |
| | Fiolstag | 3 mm | | | |
| | Löpwire, backstag | 5 mm | | | |
| F.6.6 | Centrum övervant - bordläggning | | | 100 mm | |
| | Centrum undervant - bordläggning | | | 140 mm | |
| | Backstag - bordläggning | | | 100 mm | |