

Över- och undervantens infästning i båten

Ett tips för att göra din Neppare lite bättre och lite snabbare kommer här ett förslag till hur du fäster vanten på ett bra sätt.

Om du har en båt där över och undervanten inte sitter i linje med masten har du förmodligen problem att luta masten framåt och samtidigt kunna ha vanten spända då du kryssar. Det är en fördel att kunna ha vanten åtsatta istället för lösa, om vanten är lösa kommer hela masten att falla ner i lä och seglen blir inte lika effektiva.

Att kunna luta masten framåt då man seglar undanvind är en klar fördel. Spinnakern står bättre och i lättvind vill storseglet åka framåt istället för att hamna i sittbrunnen. (Klassregeln begränsar hur mycket framåt man får fälla masten.)

Så här kan du göra:

Sätt ett rostfritt beslag på däcket som går mellan de gamla vantfästena. I det nya beslaget har du hål som passar så du kan fösta vanten mitt för masten. Beslaget fäster du sedan i röstjärnen tex. med en kort vajer och vantskruvar. Ett exempel på beslag följer nedan men det finns många lösningar på hur beslaget kan se ut. Behöver du hjälp att göra det rostfria beslaget finns det en Nepparseglare som heter Rolf Erixon som gör beslag mm.

